

Ürünler Bilgi

Döküman No. ADÜ-01
Revizyon..... 02
Tarih..... 01.02.2006
Sayfa..... 01/1

Genel Özellikleri

22. - Ahşap Doğrama Ürünleri

(Exterior Woodwork Coatings)



Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir
Gölcükler Köyü-Menderes

Şubat 06

Kod serisi	Ürün Adı	Uygulama şekli	Kürleşme şekli	Kuruma Sert. süresi/20°C	İncelticisi	Tipik Özellikleri
07B	ECELAK HydroLak Emprenye Renkler	Pistole-fırça-silme	Hava	4 saat-20 saat	Su ve glikol	Dış ahşap doğramalarda kullanılan çam yüzeylerde koruyucu ve dekoratif olarak. Su bazlı renklendirici.
07B	ECELAK HydroLak Dolgu Verniği	Pistole	Hava	4 saat-20 saat	Su ve glikol	Su bazlı dolgu verniğidir. Dış ahşap doğramalarda kullanılan çam yüzeylerde doldurucu vernik olarak.
07B	ECELAK HydroLak İpekmat Sonkat Vernik	Pistole	Hava	4 saat-20 saat	Su ve glikol	Su bazlı sonkat verniktir. Dış ahşap doğramalarda koruyucu ve dekoratif vernik olarak.
07B	ECELAK HydroLak Astar Boya	Pistole	Hava	4 saat-20 saat	Su	Dış doğrama ve amerikan panel yüzeylerde doldurucu astar yada mat sonkat olarak kullanılır.
07B	ECELAK HydroLak Sonkat Boya	Pistole-Fırça	Hava	4 saat-20 saat	Su	Dış masif ahşap doğramalarda ve amerikan panel yüzeylerde sonkat boya olarak. koruyucu ve dekoratif.
07B	ECELAK HydroLak Hobi Boyası	Pistole-Fırça	Hava	4 saat-20 saat	Su	Masif, MDF ve sunta gibi ahşap yüzeyler için su bazlı koruyucu ve dekoratif hobi boyası. Amatörlere.
07B	ECELAK HydroLak Lake Amerikan Cila	Pistole-fırça-silme	Hava	4 saat-20 saat	Su	Özellikle amerikan panel kapı yada masif doğramalarda ahşabın dokusunu kapatmayan opak lake kaplama ürünü.
52R	ECELAK AcryLak Emprenye Renk	Pistole-fırça-silme	Hava	2-12 saat	Selülozik Tiner	Dış ahşap doğramalarda ve tüm ahşap yüzeylerde koruyucu ve dekoratif renk olarak kullanılır.
52R	ECELAK AcryLak Sisleme boyası	Pistole	Hava	2-12 saat	Selülozik Tiner	Dış ahşap doğramalarda ve tüm ahşap yüzeylerde üniform renk elde etmede renklendirici olarak
52R	ECELAK AcryLak Dolgu Vernik	Pistole	Hava	2-12 saat	Selülozik Tiner	Dış ahşap doğramalarda ve tüm ahşap yüzeylerde doldurucu astar olarak kullanılır.
52R	ECELAK AcryLak İpekmat Vernik	Pistole	Hava	2-12 saat	Selülozik Tiner	Dış ahşap doğramalarda ve tüm ahşap yüzeylerde koruyucu ve dekoratif sonkat vernik olarak

- Teknik bilgi ve öneriler, laboratuvar çalışmaları sonucudur. Ortam ve sistem koşullarına bağlı olarak denenerek uygulanmalıdır. Daha ayrıntılı teknik bilgi, her ürün için ayrı hazırlanmış "Teknik Bülten"lerimizden edinilebilir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>

Ürünler Bilgi

Döküman No. ADÜ-01
Revizyon..... 02
Tarih..... 01.02.2006
Sayfa..... 02/1

Genel Özellikleri

22. - Ahşap Doğrama Ürünleri-2

(Exterior Woodwork Coatings)



Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir
Gölcükler Köyü-Menderes

Şubat 06

Kod serisi	Ürün Adı	Uygulama şekli	Kürleşme şekli	Kuruma Sert. süresi/20°C	İncelticisi	Tipik Özellikleri
K-506	ECELAK Silikol K-506 (çizilmezlik solüsyonu)	Uygulanan sisteme göre değişir.				Bütün sistemlerde yüzey kayganlığını, düzgünlüğünü ve çizilmezliğini arttırmak için malzeme ile karıştırılır, atılır. Üzerine atım yapılmaz. Kiloluk ambalajda
K-540	ECELAK Filler Vernik K-540 (Çizik doldurucu vernik)	Uygulanan sisteme göre değişir.				Poliüretan ve selülozik sistemlerde zemindeki zımpara çizgilerini kaybetmek için kullanılır. Daha çok dolgu içine karıştırılarak ince bir kat olarak atılır.
40Y 211	ECELAK Mat Pastası (Duller)	Uygulanan sisteme göre değişir.				Bütün sistemlerde matlaştırıcı olarak kullanılır. ipeksi bir matlıkla yüzeye derinlik kazandırır. Kiloluk ve galonda
-	ECELAK Yanma Gecikmeli Boya (1K ya da 2K tiplerde)	Pistole	Hava-Harter	2 saat-24 saat	Sisteme bağlı	Bir ya da iki bileşenli yanmayı desteklemeyen ve yanıcı gaz oluşturmeyen yanma ve tutuşma gecikmeli boya sistemleri. Halojen bileşikli kaplamalar.
-	ECELAK Yanma Gecikmeli Vernikler (1K ya da 2K tiplerde)	Pistole	Hava-Harter	2 saat-24 saat	Sisteme bağlı	Bir ya da iki bileşenli yanmayı desteklemeyen ve yanıcı gaz oluşturmeyen yanma ve tutuşma gecikmeli vernik sistemleri. Halojen bileşikli kaplamalar.
	ECELAK 2K Wood PUR Lak-427	Pistole	Harter	2 saat-24 saat	Poliüretan Tiner	Dış ortam koşullarında bulunan masif ahşap yüzeylerde esnek, sağlam ve UV dayanımlı vernik sistemidir.
	ECELAK 2K Lake Amerikan Cila	Pistole	Hava	2 saat-24 saat	Poliüretan Tiner	Özellikle amerikan panel kapı yada masif doğramalarda ahşabın dokusunu kapatmayan opak lake kaplama ürünü.

- Teknik bilgi ve öneriler, laboratuvar çalışmaları sonucudur. Ortam ve sistem koşullarına bağlı olarak denenerek uygulanmalıdır. Daha ayrıntılı teknik bilgi, her ürün için ayrı hazırlanmış "Teknik Bülten"lerimizden edinilebilir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>