

## Ürünler Bilgi

Döküman No. EBS-01  
Revizyon..... 02  
Tarih..... 01.02.2006  
Sayfa..... 01/1

## Genel Özellikler

### 33.- Emulsiyon Beton Sistemleri

(Water based architectural and masonry organic coatings)



Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir  
Gölcükler Köyü-Menderes

Şubat 06

| Kod serisi | Boya Tipi                                      | Uygulama şekli         | Kürleşme şekli | Kuruma Sertleşme    | İncelticisi                   | Kullanım ve Özellikleri                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05B        | <b>ECELAK Penetran Binder Primer</b>           | Fırça-Rulo             | Hava           | 20-35 dk<br>8 saat  | Su                            | Özellikle alçı sıva ve gevşek dokulu sıvaların boya öncesi bağlanması ve dökülmesine karşı kullanılır. Ham yüzeye derinlemesine işleyecek biçimde ince uygulanır.                                                                                                 |
| 05B        | <b>ECELAK AkriTex Akrilik Dış Cephe Astarı</b> | Fırça-Rulo             | Hava           | 20-35 dk<br>8 saat  | Su                            | Dış beton yüzeylerde Binder Primer üzerine dış cephe astarı olarak kullanılır.                                                                                                                                                                                    |
| 05B        | <b>ECELAK Wet Primer (Toz)</b>                 | Fırça-Rulo             | Hava           | 1-2 saat<br>2 gün   | Su                            | Sıva yapımından 21 gün önce boyanması gereken ıslak sıvaların nem dengesini düzenler. Toz halindedir. Suyla bolca inceltilerek 2 kat atılır. Katlar arası 16-24 saat olmalıdır.                                                                                   |
| 05B        | <b>ECELAK AquaPastel Saten Astarı</b>          | Fırça-Rulo             | Hava           | 1-2 saat<br>24 saat | Su                            | Aqua saten boya astarıdır. Doldurucu ve kolay uygulama. Kokusuz.Yüzeye iyi tutunma. Kötü yüzeylere önce alçı sıva yapılmalıdır.                                                                                                                                   |
| 01B        | <b>ECELAK AkroPlast Plastik Duvar Boyası</b>   | Fırça, Rulo<br>Pistole | Hava           | 30-45 dk<br>12 saat | Su %100 1.kat<br>Su %50 2.kat | Akrilik emülsiyon bazlı, örtücülüğü ve sürtünme direnci yüksek. .Kolay çıkmaz ve dökülmez. .Yüzeye iyi yapışır. Elastiktir. Düzgün yüzey verir. Beton ve sıvalı iç ve dış yüzeylerle dekorasyon amaçlı pano, duvar ve benzeri yüzeylerin boyanmasında kullanılır. |
| 01B        | <b>ECELAK InterPlast Plastik Duvar Boyası</b>  | Fırça, Rulo<br>Pistole | Hava           | 30-45 dk<br>12 saat | Su %100 1.kat<br>Su %50 2.kat | Örtücü ve dökülmez. Sürtünmelere dayanıklı.Yüzeye iyi yapışır. Elastiktir. Düzgün yüzey verir. Beton ve sıvalı iç yüzeylerle dekorasyon amaçlı pano, duvar ve benzeri yüzeylerin boyanmasında kullanılabilir                                                      |
| 01B        | <b>ECELAK Ultima Plastik Duvar Boyası</b>      | Fırça, Rulo<br>Pistole | Hava           | 30-45 dk<br>12 saat | Su %100 1.kat<br>Su %50 2.kat | Örtücü ve dökülmez. Sürtünmelere dayanıklı.Yüzeye iyi yapışır. Elastiktir. Düzgün yüzey verir. Beton ve sıvalı iç yüzeylerle dekorasyon amaçlı pano, duvar ve benzeri yüzeylerin boyanmasında kullanılabilir                                                      |
| 02B        | <b>ECELAK AkriTex Akrilik Dış Cephe Boyası</b> | Fırça<br>Rulo          | Hava           | 30-45 dk<br>12 saat | Su %100 1.kat<br>Su %50 2.kat | Akrilik kopolimer rezin bazlı, ışık ve su dayanımı yüksek, kapatıcı ve esnek. Dış koşullara dayanımı mükemmel. Renkler canlı ve solmaz. Dış yüzeylerde koruma ve dekorasyon amaçlı kullanılır.                                                                    |
| 02B        | <b>ECELAK Silikonlu Dış Cephe Boyası</b>       | Fırça<br>Rulo          | Hava           | 30-45 dk<br>12 saat | Su %100 1.kat<br>Su %50 2.kat | Akrilik kopolimer rezin bazlı, ışık ve su dayanımı yüksek, kapatıcı ve esnek. Dış koşullara dayanımı mükemmel. Renkler canlı ve solmaz. Dış yüzeylerde koruma ve dekorasyon amaçlı kullanılır.                                                                    |
| 05B        | <b>ECELAK Plastik Tavan Boyası</b>             | Fırça<br>Rulo          | Hava           | 30-45 dk<br>12 saat | Su %100 1.kat<br>Su %50 2.kat | Örtücü, doldurucu ve beyazlığı kalıcı. Dökülmez. Kireçlenmez. Yüzeyin hava almasını engellemez. Beton tavanlar için                                                                                                                                               |
| 01B        | <b>ECELAK AquaPastel Plastik Saten Boya</b>    | Fırça-Rulo             | Hava           | 1-2 saat<br>24 saat | Su                            | Beton ve sıvalı yüzeylere ipeksi yumuşak bir görünüm sağlar. Kokusuzdur. Silinebilir. Renk stabilitesi yüksek. İç kullanımlı beton yüzeyler için.                                                                                                                 |
|            | <b>ECELAK AquaKort Plastik Kort Boyası</b>     | Fırça-Rulo             | Hava           | 1-2 saat<br>24 saat | Su                            | Beton zeminli tenis kort boyası olarak                                                                                                                                                                                                                            |

Teknik bilgi ve öneriler, laboratuvar çalışmaları sonucudur. Ortam ve sistem koşullarına bağlı olarak denenerek uygulanmalıdır. Daha ayrıntılı teknik bilgi, her ürün için ayrı hazırlanmış "Teknik Bülten"lerimizden edinilebilir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

**Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.**

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: [bilgi@ecelak.com](mailto:bilgi@ecelak.com) <http://www.ecelak.com>

