



ECELAK® 42.OTO TAMİR Sonkat Sistemleri Auto Repair Surface Coatings

Şubat 06

ECELAK Oto Sonkat Sistemleri, iyi hazırlanmış ve alt işlentisi iyi yapılmış metal yüzeylerde oldukça parlak, sert ve adhezif filmler verir. UV ışın dayanımları yeterli düzeydedir. Bunlar iki yada tek bileşenli olabilirler. Özelliklerine göre seçim yapılmalıdır. Bunun yanında bazkat renk sistemleri ve 2K Akrilik renk pastaları da bulunmaktadır. Otomotiv sanayiindeki metal ve plastik aksam üzerine uygulanan metal efektli yada opak yapıdaki öteki koruyucu ve dekoratif kaplama malzemeleri firmamızca üretilmektedir.

Oto Tamir Sonkatları

(AutoRepair Finishing Coatings)

1	ECELAK 2K InterAcryl Oto Boyası (2K MS InterAcrylic Auto Repair Finish)	İki bileşenli akrilik oto boyası.Dış koşullara mükemmel dayanıklı, sert ve parlak. Özel olarak oto sistemine uygun pigmentlerle hazırlandığı için renkler zamanla solmaz, donuklaşmaz. Kalıcı parlaklık. Yüksek örtücülük.
2	ECELAK 2K ExterAcryl Oto Boyası	Akrilik oto boyası.Dış koşullara mükemmel dayanım, sert ve kalıcı parlaklık, yüksek örtücü
3	ECELAK 2K InterAcryl Oto Verniği (2K MS InterAcrylic Auto Repair Clear Finish)	İki bileşenli akrilik oto verniği.Dış koşullara mükemmel dayanıklı, sert ve parlak.Zamanla solmaz ve donuklaşmaz. Parlaklığı kalıcıdır. Bazkatlar üzerine atılır, metalik efekti geliştirir.
4	ECELAK UniComp Oto Metalik Bazkatlar	Metalik bazkat bir boyadır. Sertleştirici kullanılmaz. Uygulamadan 8-10 saat sonra üzerine 2K Akrilik Oto Verniği atılır. İstenirse 80-60°C de fırınlanabilir.Canlı ve üniform metalik renkle verir.
5	ECELAK Sentetik Oto Boyası	Parlak,dengeli sertlik ve dış dayanımı yüksek.. Örtücü. Kamyon, kamyonet, otobüs, damper. Makina ve tabela boyanmasında kullanılır.
6	ECELAK Sentetik Oto Parlak Alüminyum (Fine Silver, Gross Silver)	Parlak,sert.Örtücü. Kamyon, kamyonet, otobüs, damper. Makina ve tabelalarda kullanılır
7	ECELAK 2K InterAcryl Oto Mix Renk (2K Inter Acrylic Auto Mix Colors)	Akrilik oto boyaların hazırlamasında kullanılan renk pastalarıdır.Renk yapmada kullanılır. Oto sistemine uygun pigmentlerle hazırlanmıştır..

Daha ayrıntılı teknik bilgi, her ürün için ayrı hazırlanmış "Teknik Bülten"lerimizden edinilebilir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır. Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Tel:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com http://www.ecelak.com