



# 67. SELÜLOZİK ÇATLAK BOYA

## Sistemleri

(Nitrocellulose Crackle Lacquer Finish)

Mart11

Nitroselüloz rezin asıllı, kurduğunda yüzeyde çatlaklar oluşturan, özel katkıli sonkat bir efekt boyadır. Çatlak görüntülü dekoratif desen elde etmek için ahşap, toprak ve metal yüzeylerde kullanılır. Sistem başarılı bir biçimde yüzeydeki bozuklukları gizleyebildiği için bu amaçla metal, ahşap ve karton yüzeylerde kullanılabilirler. ancak dış kullanımlar için uygun gelmeyebilirler. Buna karşılık, iç kullanımlı saksılarda, dekoratif toprak eşyalarda, antik malzeme görünümünü vermekte, enstrüman kasalarında, reklamcılıkta, kutularda ve oyuncaklarda kullanılırlar. Catlak boyalar sistem olarak 3 ayrı kat boyadan oluşur. Bunlar, ilk kat **Selülozik Bazkat Zemin Boyası** ( Bu boyanın rengi uste atılacak catlak boyanın daha iyi gorunebilmesi bakımından genellikle siyah, kahve gibi koyu tonlarda olabilir). İkinci kat **Çatlak Boya** ( Catlak boyanın renkleri genellikle pastel renklerde olabilir. Aslında zemin boyasının contrast yani karsıt renginde olmalıdır.) Sonkat koruyucu **Selülozik Koruyucu Vernik** katıdır.

## Selülozik Çatlak Boyalar

(Nitrocellulose Crackle Lacquer Finish)

|   |                                             |                                                                                                                                                                                                          |
|---|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>ECELAK Selülozik Bazkat Zemin Boyası</b> | Nitroselüloz rezin asıllı, alkid reçinesiyle plastifiye edilmiş, selülozik çatlak boyaların ilk zemin katı olarak kullanılan, parlak bir boyadır.                                                        |
| 2 | <b>ECELAK Selülozik Çatlak Boya</b>         | Nitroselüloz rezin asıllı, kurduğunda yüzeyde çatlaklar oluşturan, özel katkıli sonkat bir efekt boyadır. Çatlak görüntülü dekoratif desen elde etmek için ahşap, toprak ve metal yüzeylerde kullanılır. |
| 3 | <b>ECELAK Selulozik Koruyucu Vernik</b>     | Nitroselüloz rezin asıllı, alkid reçinesiyle plastifiye edilmiş, özellikle çatlak boyaların korunmasında kullanılan, parlak sonkat bir verniktir.                                                        |

Teknik bilgi ve öneriler, laboratuar çalışmaları sonucudur. Ortam ve sistem koşullarına bağlı olarak denenerek uygulanmalıdır.

Daha ayrıntılı teknik bilgi, her ürün için ayrı hazırlanmış "Teknik Bülten"lerimizden edinilebilir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.  
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

**Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.**

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: [bilgi@ecelak.com](mailto:bilgi@ecelak.com) <http://www.ecelak.com>