

## Ürünler Bilgi

Döküman No. ERSÖ-01  
Revizyon..... 02  
Tarih..... 01.01.2006  
Sayfa..... 01/1

## Genel Özellikleri

# 11.- Endüstriyel Rapid Sistemler

(Industrial purpose organic coating materials)



Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir  
Gölcükler Köyü-Menderes

Şubat 06

| Kod seri | Ürün Adı                                  | Uygulama şekli   | Kürleşme şekli | Kuruma-sert. süresi/20°C | Hareri, (ağırlıkça) | İncelticisi                       | Tipik Özellikleri                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15B      | <b>ECELAĞ Endüstriyel Rapid Astar</b>     | Pistole Daldırma | Hava           | 30 dakika 12 saat        | Kullanılmaz*        | Endüstriyel tiner Selülozik tiner | Metal yüzeylerde Endüstriyel Rapid ve sentetik boya astarı olarak kullanılır. Çabuk kurur, kolay uygulanır. Hava kurumalı fırın boya astarı olarak da kullanılabilir. Yüze iyi yapışır. |
| 15B      | <b>ECELAĞ Endüstriyel Rapid Antipas</b>   | Pistole Daldırma | Hava           | 30 dakika 12 saat        | Kullanılmaz         | Endüstriyel tiner Selülozik tiner | Metal yüzeylerin korunmasında sonkat atılmadan da kullanılabilir. İyi temizlenmiş yüzeylerde paslanmaya karşı iyi direnç. Demir doğrama işlerinde, metal direk ve parmaklıklarda.       |
| 15B      | <b>ECELAĞ Endüstriyel Metal Primer</b>    | Pistole Daldırma | Hava           | 30 dakika 12 saat        | Kullanılmaz         | Endüstriyel tiner Selülozik tiner | Metal yüzeylerin çürümeye karşı tek başına yada astar olarak kullanılır. Dış ve su dayanımı yüksek. Yapışması ve sürtünme direnci iyi. Antikorozyf özelliği yüksek.                     |
| 15B      | <b>ECELAĞ Endüstriyel Eko Rapid Astar</b> | Pistole Daldırma | Hava           | 30 dakika 12 saat        | Kullanılmaz         | Endüstriyel tiner Selülozik tiner | Metal yüzeylerde ekonomik Rapid ve sentetik boya astarı olarak kullanılır. Çabuk kurur,kolay uygulanır.                                                                                 |
| 11B      | <b>ECELAĞ Endüstriyel Rapid Boya</b>      | Pistole Daldırma | Hava           | 30 dakika 12 saat        | Kullanılmaz         | Endüstriyel tiner Selülozik tiner | DKP sac, demir ve döküm yüzeyler için.. Çabuk kurur. Seri üretime uygun. İyi dış dayanım. Genel amaçlı kullanım.Tarım araçları ve makineler için                                        |
| 12B      | <b>ECELAĞ Endüstriyel Fast Enamel</b>     | Pistole Daldırma | Hava           | 30 dakika 12 saat        | Kullanılmaz         | Endüstriyel tiner Selülozik tiner | Parlak. DKP sac, demir ve döküm yüzeyler için.. Çabuk kurur. Seri üretime uygun. İyi dış dayanım. Canlı ve kalıcı parlaklık. Makina, damper ve tarım araçları için                      |
| 42B      | <b>ECELAĞ Endüstriyel Konvens Boya</b>    | Pistole Daldırma | Hava           | 60 dakika 24 saat        | Kullanılmaz         | Endüstriyel tiner Selülozik tiner | DKP sac, demir ve döküm yüzeyler için.. yüksek parlaklık ve dayanım. İyi dış dayanım. Kamyonet ve makineler için                                                                        |
| 18B      | <b>ECELAĞ Rapid Hammerton Boya</b>        | Pistole          | Hava           | 30 dakika 12 saat        | Kullanılmaz         | Endüstriyel tiner Selülozik tiner | Döküm ve demir yüzeylerde, düzgün ve üniform çekiş izi deseni verir. Parlak, seri kurur. Kaynak ve yüzey hatalarını kapatır.                                                            |
| 18B      | <b>ECELAĞ Rapid Metalik Boya</b>          | Pistole          | Hava           | 30 dakika 10 saat        | Kullanılmaz.        | Endüstriyel tiner Selülozik tiner | Metal yüzeylerde düzgün ve üniform metalik bir efekt verir. Dış koşullara dayanımı iyidir. Tank ve kazanlarda kullanılır.                                                               |
| 13B-14B  | <b>ECELAĞ End.Rapid Yarınat-Mat Boya</b>  | Pistole Daldırma | Hava           | 30 dakika 12 saat        | Kullanılmaz         | Endüstriyel tiner Selülozik tiner | Metal yüzeylerde ipeksi matlık ve düzgün yüzey görünümü verir. Çabuk kurur. Oto alt koruma, yedek parça, ferforje ve güneş kolektörlerde kullanılır.                                    |
| 18V      | <b>ECELAĞ End.Rapid Vernik</b>            | Pistole Daldırma | Hava           | 30 dakika 12 saat        | Kullanılmaz         | Endüstriyel tiner Selülozik tiner | Çabuk kurur. Fırınlanamayan yüzeylerin verniklenmesinde. Boyaların parlaklığını artırmada kullanılır.                                                                                   |

Teknik bilgi ve öneriler, laboratuvar çalışmaları sonucudur. Ortam ve sistem koşullarına bağlı olarak deneyerek uygulanmalıdır. Daha ayrıntılı teknik bilgi, her ürün için ayrı hazırlanmış "Teknik Bülten"lerimizden edinilebilir.

\* Endüstriyel Rapid Sistemlerde sertleştirici kullanılmaz. Ancak %10 PU Sertleştirici-480 sertleşmeyi hızlandırır.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

**Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.**

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Tel:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: [bilgi@ecelak.com](mailto:bilgi@ecelak.com) <http://www.ecelak.com>