



14.SELÜLOZİK Metal Yüzey Boya Tipleri

Nitrocellulose Metal Surface Coatings

Mart 06

Selülozik boyalar, çok çabuk kurur ve sertleşirler. Bu nedenle kullanımı kolay ve sorunsuzdur. Ancak su ve dış dayanımları düşüktür. Ayrıca oldukça ince film verirler. En az 2–3 kat uygulamak gerekir.

Daha çok madeni eşya, metal mobilya, büro malzemeleri, oto yedek parçaları gibi iç kullanımlı yerlerde kullanılırlar. Bunun yanında damper ve kamyon ve kamyonet kasaları gibi dış kullanımlı yerlerde de kullanılabilir.

I- Selülozik Metal Yüzey Astarları (Nitrocellulose Metal Primers)

1	ECELAK Selülozik Primer Astar	Selülozik metal yüzey boya astarıdır. Doldurucu ve yüzeye iyi yapışır. Metal dışında ahşap yüzeylerin doldurulmasında da kullanılır. Üzerine her tip sonkat atılır. Sert ve elastiktir.
2	ECELAK 1K Selülozik Filler Astar	Doldurucu özelliği yüksek ve yüzeye yapışması mükemmeldir. Her tip son katın altına atılabilir. Kolay zımparalanır. Oto tamir astarı olarak kullanılır.
3	ECELAK Selülozik Macun	Metal ve ahşap yüzey macunudur. Kullanımı kolay ve seridir. Çatlamaz ve kabarmaz. Doldurucu ve esnektir.

II- Selülozik Metal Yüzey Sonkatları

(Nitrocellulose Metal Finishing Coatings)

1	ECELAK Selülozik Nitrolak Boyalar	Metal yüzeyler için. Kolay ve hızlı uygulama sağlar. Kimyasal ve dış dayanımın çok önemli olmadığı metal yüzeylerde, metal dolaplar, cihazlar, damperler, makineler ve oto yedek parça boyanmasında kullanılır.
2	ECELAK Selülozik Gloss Boyalar	Metal yüzeyler için. İyi ve kalıcı parlaklık verir. Esnek ve yüzey yapışması geliştirilmiş bir selülozik boyadır. Dış kullanımlı metal dolap, metal mobilya ve cihazlarda, damperler, kamyonet kasaları, gibi yerlerde kullanılır.
3	ECELAK Selülozik Yarımat Boyalar	Metal yüzeyler için. Kolay ve hızlı uygulama sağlar. Kimyasal ve dış dayanımın çok önemli olmadığı metal yüzeylerde, metal dolaplar, cihazlar, damperler, makineler ve oto yedek parça boyanmasında kullanılır.
4	ECELAK Selülozik Metalize Boyalar	Düzgün ve üniform metalik bir efekt verir. Metal ve ahşap yüzeylerde dekoratif amaçla kullanılır. İri ve ince metal tiptedir. İstenirse üzerine poliüretan ya da selülozik vernik atılır.
5	ECELAK Selülozik Metal Verniği	Özel olarak metal yüzeyler için hazırlanmış sertliği, esnekliği ve metale yapışması geliştirilmiş bir verniktir.

Daha ayrıntılı teknik bilgi, her ürün için ayrı hazırlanmış "Teknik Bülten"lerimizden edinilebilir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır. Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>