



516 AquaPast Su bazlı Renk Pastaları

Özellikleri

Ocak 06

(516 AquaPast Water Based Tinting and Mixing Colors Specifications)

- Her tip **su bazlı** sistemde kullanılabilme..
- Yüksek pigment miktarı ve **örtücülük**..
- Kolay karışabilme özelliği
- Yüksek renk verme gücü (**tinting strenght**)
- İyi renklendirme uyumluluğu (**color acceptance**)
- Pastel renklerin yanında koyu tondaki renkleri de i yapabilme özelliği.
- Hem Mixing hem Tinting kullanılabilme
- Zamanla katılaşp kurumazlar.
- Düşük VOC değeri.
- Kapalı ambalajlarında çökme ve faz ayırımı görülmez.
- Kısa sürede farklı renklerin üretim kolaylığı,
- Kalite sürekliliği..

- Teknik bilgi ve öneriler, laboratuvar çalışmaları sonucudur. Ortam ve sistem koşullarına bağlı olarak denenerek uygulanmalıdır. 1
- Daha ayrıntılı teknik bilgi, her ürün için ayrı hazırlanmış "Teknik Bülten"lerimizden edinilebilir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>



516 AquaPast Su bazlı Renk Pastaları

Uygulama Alanları

(516 AquaPast Water Based Tinting and Mixing Colors Specifications)

ECELAK 516 AquaPast Su Bazlı Konsantre Renk Pastaları, fırça, rulo yada pistoleyle uygulanan tüm su bazlı boyaların gerekliliklerine tam olarak cevap verecek biçimde hazırlanmıştır. Bu nedenle oldukça **geniş bir uygulama alanı** bulur.

516 AquaPast Su Bazlı Konsantre Renk Pastaları ile aşağıda belirtilen tip boyaların tüm renklerini hazırlamada başarıyla kullanılabilir.

- İç ve dış kullanımlı Plastik Duvar boyaları
- Akrilik ve silikonlu Dış Cephe Boyaları
- Su ile İncelen Ahşap Boyaları
- Su Bazlı Akrilik Hobi Boyaları
- Beton ve Çimentolu Sıvalarda *(bazı renkler dışında)*

Kullanım ve renk hazırlamada aşağıda belirtilen konulara dikkat etmek daha nitelikli sonuç alınmasına yardımcı olacaktır.

- Kullanmadan önce iyice karıştırınız.
- Tartımlar teraziyle ve ağırlıkça yapılmalıdır.
- Ana baz beyaz boyaya verilmeden önce bir miktar boya ile karıştırılarak verilmesi renk karışımını kolaylaştıracaktır.
- Kullandıktan sonra pasta renk ambalajı sıkıca kapatılmalıdır.
- Kuru ve serin yerde kapalı ambalajlarında stoklanmalıdır.
- Üretim tarihinden başlamak üzere 1 yıl içinde kullanılması önerilir.

- Teknik bilgi ve öneriler, laboratuvar çalışmaları sonucudur. Ortam ve sistem koşullarına bağlı olarak denenerek uygulanmalıdır. 2
- Daha ayrıntılı teknik bilgi, her ürün için ayrı hazırlanmış "Teknik Bülten"lerimizden edinilebilir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Tel:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>