



560 Universal Renk Pastaları

Özellikleri

Ocak 06

(560 Universal Solvent and Water Based Tinting Colors Specifications)

- Her tip **su bazlı** ve **solvent bazlı** sistemlerde kullanılabilme..
- Yüksek pigment miktarı ve **örtücülük**..
- Akışkan ve kolay karışabilme özelliği
- Yüksek renk verme gücü (**tinting strenght**)
- İyi renklendirme uyumluluğu (**color acceptance**)
- Zamanla katılaşp kurumazlar.
- Organik solvent içermez. (çok düşük VOC değeri)
- Kapalı ambalajlarında çökme ve faz ayırımı görülmez.
- Kısa sürede farklı renklerin üretim kolaylığı,
- Kalite sürekliliği..

- Teknik bilgi ve öneriler, laboratuvar çalışmaları sonucudur. Ortam ve sistem koşullarına bağlı olarak denenerek uygulanmalıdır. 1
- Daha ayrıntılı teknik bilgi, her ürün için ayrı hazırlanmış "Teknik Bülten"lerimizden edinilebilir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>



560 Universal Renk Pastaları

Uygulama Alanları

(560 Universal Solvent and Water Based Tinting Color Applications)

ECELAK 560 Universal Konsantre Renk Pastaları, fırça, rulo yada pistoleyle uygulanan tüm su ve solvent bazlı boyaların gerekliliklerine tam olarak cevap verecek biçimde hazırlanmıştır. Bu nedenle oldukça **geniş bir uygulama alanı** bulur.

560 Universal Konsantre Renk Pastaları su yada solvent bazlı **baz boyalara maksimum %10 oranında** verilerek kullanılır. Daha fazla verilmesi ilgili sistemin fiziksel ve kimyasal özelliklerinde değişikliğe yol açabilir.

560 Universal Konsantre Renk Pastaları ile aşağıda belirtilen tip boyaların tüm renklerini hazırlamada başarıyla kullanılabilir.

- **İç ve dış kullanımlı Emülsiyon Duvar boyaları**
- **Su ile İncelen Ahşap Boyaları**
- **Tüm Solvent Bazlı Sistemler** (Sentetik, Rapid, PU, Selülozik, Akrilik v.b.)
- **Solventsiz Epoksi ve Poliüretan Sistemler**

Kullanım ve renk hazırlamada aşağıda belirtilen konulara dikkat etmek daha nitelikli sonuç alınmasına yardımcı olacaktır.

- Kullanmadan önce iyice karıştırınız.
- Tartımlar teraziyle ve ağırlıkça yapılmalıdır.
- Ana baz beyaz boyaya verilmeden önce bir miktar boya ile karıştırılarak verilmesi renk karışımını kolaylaştıracaktır.
- Kullandıktan sonra pasta renk ambalajı sıkıca kapatılmalıdır.
- Kuru ve serin yerde kapalı ambalajlarında stoklanmalıdır.
- Üretim tarihinden başlamak üzere 1 yıl içinde kullanılması önerilir.

- Teknik bilgi ve öneriler, laboratuvar çalışmaları sonucudur. Ortam ve sistem koşullarına bağlı olarak denenerek uygulanmalıdır. 2
- Daha ayrıntılı teknik bilgi, her ürün için ayrı hazırlanmış "Teknik Bülten"lerimizden edinilebilir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>