



Pigment Pasta Sistemleri

Genel Tip ve Kullanım Açıklamaları

Ocak 06

(Color Pastes General Application Methods)

1-Mixing Renk Pasta Sistemleri:

Bu tip renk pastalar konsantre pigment ile birlikte ilgili sistemlerle uyumlu bir bağlayıcı reçine içerir.

509 Solventli

Bu tip renk pastaları solvent bazlılar için ayrı su bazlılar için ayrıdır. Su ve solventli sistemlerde birlikte kullanılmazlar.

516 Su bazlı

Bu sistemlerde renk pastasına istenen sistemin reçinesi verilerek boya hazırlanır.

Bu sistemlerde tinting sistemde olduğu gibi yalnızca baz boyaya maksimum %10 oranında verilerek pastel renkler değil istenen tüm renkler hazırlanabilir. Renk konsantrasyonunda ve kullanım oranında sınırlama yoktur.

Mixing Renk Pastalarından Boya hazırlanma yöntemi

1 kısım Renk pasta	+	5-7 kısım Reçine	⇒	Boya
		Uzun yağlı alkid		Sentetik boya
		Rapid alkid		Rapid boya
		Akrilik reçine		Akrilik boya
		Epoksi reçine		Epoksi boya
		Poliüretan reçine		Poliüretan boya
		Nitroselüloz+reçine		Selülozik boya

1-Tinting Renk Pasta Sistemleri:

Bu tip renk pastalar yalnızca konsantre pigment ve su ve solvent sistemlerle uyumlu disperse edici maddeler içerirler. Reçine ve solvent içermezler.

Bu tip renk pastalar hem su bazlı ve hemde solvent bazlı sistemlerde renklendirici olarak kullanılabilirler.

560 Universal

Bu sistemlerde su yada solvent asıllı baz boyaya maksimum %10 oranında renk pastası verilerek pastel renk ağırlıklı boyalar elde edilebilir.

İstenen tüm renklerin hazırlanabilmesinde ve kullanım oranında belli bir sınırlama vardır.

Tinting Renk Pastalarından Boya hazırlanma yöntemi

100 kısım Baz boya	+	10 kısım Renk pasta	⇒	Boya
Su yada solvent bazlı genellikle beyaz		Üniversal renk pastası		Su yada solvent bazlı



Mixing ve Tinting Renk Pastalarıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için arayınız.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>